

ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ, ВОЗДУШНАЯ, КАЛЬЦИЕВАЯ, НЕГАШЕНАЯ, КОМОВАЯ И ДРОБЛЕНАЯ

ГОСТ 9179-77

Известь производства ОАО «Химико-металлургический завод» из известняков Торгашинского месторождения, представляет собой продукт обжига карбонатных пород.

Область применения: применяется для приготовления растворов и бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий.

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма
Массовая доля активных CaO+MgO, не менее %	80,0
Массовая доля активного MgO, не более %	2,0
Массовая доля CO ₂ , не более %	7,0
Содержание непогасившихся зерен, не более %	14,0
Время гашения, мин	4,0-12,0
Температура гашения, °С	60,0-85,0
Массовая доля влаги, не более %	12,0
Фракционный состав, мм:	
	комовая дробленая
	20,0-60,0 0-30,0

Тара и упаковка:

- Полипропиленовые мешки по 40кг. с полиэтиленовыми вкладышами;
- Полипропиленовые мягкие контейнера типа МКР (~1т.) с полиэтиленовыми вкладышами.

Отгрузка:

- В полувагонах (фасованная в МКР) 65-70т.;
- В крытых вагонах (фасованная) 50-60т.;
- самовывоз.